

Ausschreibungstexte

Befestigung von Bäumen mit Spanngurt über gut verschulte Wurzelballen an drei Haltepunkten

40-RBKW Duckbill® Unterflurverankerung Stammumfang: bis 35 cm / Höhe: ca. 3,5 m

Die Wurzelballen sind in der Pflanzgrube unterirdisch mit einem Spanngurt an 3 Haltepunkten nach Herstellerangaben sicher und mit geringstem Nachspannaufwand zu fixieren.

Zur Anwendung kommen:

- für die Haltepunkte: 3 Ankerseile aus verz. Stahldrahtseil; eine Seite leicht einzutreibender Erdanker (Aluminium-Druckguss), andere Seite Auge mit D-Ring. L= 50 cm. (Nachweisliche Haltekraft pro Anker 140 kg bei Bodenklasse 3-5)
- für die Verzurrung: 1 Polyester-Spanngurt (600 x 2,5 cm) mit Ratsche zur Ballensicherung.
- Produkt: Duckbill® Unterflurverankerungssatz 40-RBKW

68-RBKW Duckbill® Unterflurverankerung Stammumfang: bis 75 cm / Höhe: ca. 6 m

Die Wurzelballen sind in der Pflanzgrube unterirdisch mit einem Spanngurt an 3 Haltepunkten nach Herstellerangaben sicher und mit geringstem Nachspannaufwand zu fixieren.

Zur Anwendung kommen:

- für die Haltepunkte: 3 Ankerseile aus verz. Stahldrahtseil; eine Seite leicht einzutreibender Erdanker (Aluminium-Druckguss), andere Seite Auge mit D-Ring. L= 75 cm. (Nachweisliche Haltekraft pro Anker 500 kg bei Bodenklasse 3-5)
- für die Verzurrung: 1 Polyester-Spanngurt (800 x 3,5 cm) mit Ratsche zur Ballensicherung.
- Produkt: Duckbill® Unterflurverankerungssatz 68-RBKW

88-RBKW Duckbill® Unterflurverankerung Stammumfang: bis 125 cm / Höhe: ca. 8 m

Die Wurzelballen sind in der Pflanzgrube unterirdisch mit einem Spanngurt an 3 Haltepunkten nach Herstellerangaben sicher und mit geringstem Nachspannaufwand zu fixieren.

Zur Anwendung kommen:

- für die Haltepunkte: 3 Ankerseile aus verz. Stahldrahtseilen; eine Seite leicht einzutreibender Erdanker (Aluminium-Druckguss), andere Seite Kausche mit D-Ring. L=105 cm. (Nachweisliche Haltekraft pro Anker 1.365 kg bei Bodenklasse 3-5)
- für die Verzurrung: 1 Polyester-Spanngurt (1200 x 5 cm) mit Ratsche zur Ballensicherung.
- Produkt: Duckbill® Unterflurverankerungssatz 88-RBKW

Liefernachweis: Meyerdiercks Erdanker GmbH · Beim Struckenberge 10 · 28239 Bremen
Telefon +49 (0)421 694 40-30 · Telefax +49 (0)421 694 40-35
E-Mail erdanker@meyerdiercks.de · www.meyerdiercks-erdanker.de